

AREXOL Lac

DATE DE MATERIAL REVIZUIRE 2 AREXOL LAC 25/01/2010

BITUMEN ADEZIV

GRUND PENTRU BITUM ,BITUM MEMBRANE

Specificații: AREXOL LAC este un singur component, un material impermeabil răspândire pe bază de solvenți. Atunci când materialul are forma sa finală (solid) creează o peliculă etanșă la apă lucioasă, cu o excelentă aderență.

Mod de utilizare:

AREXOL LAC este utilizat pentru protejarea construcțiilor metalice și din beton, chiar și pe suprafețe de lemn.

Acesta poate fi, de asemenea, utilizat pentru aplicarea membranelor bituminoase, în principal, pe suprafețe orizontale din beton.

APLICARE: Înainte de aplicare a acestuia, se recomandă ca suprafața să fie clară și lipsită de putred materiale, praf, uleiuri și lubrifianți. Acesta prevede 80% din rezultate de succes. Acesta poate fi periat, laminat sau aplicat prin pulverizare fără aer.

Consum: Consumul depinde de cantitatea de absorbție a suportului.

Pentru suprafețe metalice este necesară 100-150 gr / m², și pentru suprafețe de beton 250-300 gr / m², asphalt sau membrane bituminoase 0,500-1kg / mp.

COMENTARII:

Nu depozitați produsul la temperaturi ridicate (> 40 ° C) sau sub expunerea la soare.

Aveți posibilitatea să utilizați produsul timp de un an. Încăzuți în care produsul a fost depozitat pentru o lungă perioadă de timp puteți amesteca cu benzen, dacă este necesar.

SIGURANȚĂ: Nu inhalați AREXOL LAC, evitați contactul cu ochii și gura, încăzuți în care acesta se aplică prin pulverizare fără aer utilizați o mască. Pentru informații suplimentare contactați producătorul.

PURIFICARE: Când AREXOL ALC este într-o formă lichidă sau solidă poate fi purificat cu benzen.

ECOLOGIE: În formă lichidă AREXOL LAC contaminează apa. Nu turnați pe sol. Mereu urmați regulile aferente.

PACHET: AREXOL ALC este disponibil în doze de 1, 5, 10 și 17 kg. Tambur de 180 kg este de unică folosință.