

RECTIFLEX
Bitumen Flashing Cement

Specifications: **RECTIFLEX** Bitumen Aluminium Dyestuff, one-component material, made from aluminium stuff, special resins, a small quantity of bitumen and scented dissolvers.

Usage: **RECTIFLEX** is used as a reflective dyestuff against sunrays, so it can be used in many cases, especially for the protection of bitumen spreading against the ultraviolet radiation in which presents particularly high reflectivity more than 85%. It can be applied on concrete, on amiantus-concrete, on metal surfaces. It reflects the sunlight so it reduces the temperature. It can also be applied on metal surfaces to protect them against rust. In general it can be used even as a simple silver-colored dyestuff.

Data characteristics

a/a	Type of test	Sample
1	Colour	Silver
2	Odour	Characteristic
3	Reflectivity (1400 nm - 2500nm)	Average value (85%) with L19/Perkins Elmer at (ASTM E 903-96)
4	Viscosity	23cP (Brookfield, ,sp.1, 25°C)
5	Distillation (ASTM D49)	25-30%
6	Aromatics content	65-75%
7	Specific gravity	940g/l

Application: If you are about to cover bitumen surfaces with **RECTIFLEX**, before its application it is recommended that the surface is dry. Mix up the material and then it can be brushed or rolled. Do not insist on the spreading very much because the material contains dissolvers that might dissolve the liable bitumen surfaces. In case that you want to cover other kind of surfaces with **RECTIFLEX**, before its application it is recommended that the surface is clear and free from dust too.

Consumption: The consumption depends on the amount of the absorption and the structure of the surface. More or less 1 kg /6-8 m² is required.

Comments: Store the product at normal temperature, not under the sun exposition. Agitate the product quite often because due to its great specific weight the aluminium stuff might sag.

Safety: During its application make sure that the place is ventilated. Avoid fire usage. For additional info ask the **(M.S.D.S.)** of this material from the producer.

Ecology: Do not pour it on the ground. Always follow the related rules.

Package: **RECTIFLEX** is disposable in dispensers of 4, 8 and 17 kg.

RECTIFLEX

BitumuluiCimentClipeste

Specificatii:

RECTIFLEX BitumAluminiu Colorant, material de o singură componentă, realizate din aluminiu, rasi speciale, o cantitate mică de bitum și dizolvatoare parfumate.

Utilizare:

RECTIFLEX este utilizat ca un colorant reflectorizant împotriva razelor solare, astfel încât acesta poate fi folosit în multe cazuri, în special pentru protecția împotriva răspândirii bitumului și radiației ultraviolete, în care prezintă reflectivitate deosebit de ridicată, mai mult de 85%. Acesta poate fi aplicat pe beton, pe amiant-beton, pe suprafețe metalice. Earefectă lumină soarelui, astfel se reduce temperatura. Acesta poate fi aplicat pe suprafețe metalice pentru a le proteja împotriva ruginii. În general, poate fi folosit chiar și ca un simplu colorant de culoare argintie.

caracteristicile datelor

1 Culoare Argintiu

3 Reflectivitate (1400 nm - 2500nm) Valoare medie (85%)

Aplicație: Dacă sunt țepedale de a acoperi suprafețe bituminoase cu RECTIFLEX, înainte de aplicarea acesteia, se recomandă ca suprafața este uscată. Se amestecă până materialul și apoi poate fi aplicat și laminat. Nu insista asupra răspândirii foarte mult, deoarece materialul conține dizolvatoare care ar putea dizolva suprafețele bituminoase. În cazul în care doriți să acopere alte tipuri de suprafețe cu RECTIFLEX, înainte de aplicarea acesteia, se recomandă ca suprafața să fie curată și lipsită de praf și prașă.

Consum: Consumul depinde de cantitatea de absorbție și structura suprafeței.

Comentarii:

A se păstra produsul la temperatură normală, nu se află sub expunerea la soare. Agitați produsul destul de des, deoarece, datorită greutateii sale specifice aluminiu și ar putea să decanteze.

Siguranță: În timpul aplicării sale asigurați-vă că locul este ventilat. Evitați pericolul de incendiu în aplicare. For informații suplimentare întrebați (M.S.D.S.) din acest material de la producător.

Ecologie: Nu turnați pe pământ. urmați întotdeauna regulile aferente.

Pachetul: RECTIFLEX este de unică folosință în dozatoare de 4, 8 și 17 kg.